

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 1 of 21

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății /întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumire produs: PETROL BRUT- ȚIȚEI
Țiței SCSDT(G): : DUDEȘTI, BODROG

Denumirea REACH a substanței: Petrol brut - Țiței

Număr notificare CLP : 02-2119582813-31-0000

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare: Prelucrare primară și secundară pentru obținerea de produse petroliere

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător/Furnizor: OMV Petrom SA, Divizia Explorare și Producție
Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucuresti
Tel: 0214060102
Fax: 0372868518
E-mail: info.msds@omv.com

1.4. Numar de telefon ce poate fi apelat in caz de urgenta

+40 (0) 725 16 16 16 Centrul de urgenta HSSE/ tarif normal / 24/7 / română/engleză

+40 21 318 36 06 Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica / tarif normal; L-V; 8:00-15:00; limba română

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau amestecului

Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Substanța este clasificată periculoasă conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și Regulamentului (CE) nr. 790/2009.

Clasificare: Lichid inflamabil, categoria 3
H226 Lichid și vapori inflamabili.
Cancerigen categoria 1B
H350 Poate provoca cancer.
Pericol prin aspirare, categoria 1
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
Iritarea ochilor, categoria 2
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Toxicitate STOT – o singură expunere, categoria 3

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 2 of 21

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

Toxicitate STOT – expunere repetată, categoria 2

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în contact cu pielea și prin înghițire

Periculos pentru mediul acvatic – clasa de toxicitate cronică, categoria 4

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Pericole pentru sănătate:

Produsul este clasificat cancerigen categoria 1B

Contact cu pielea:

Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită în contact cu pielea.
Expunerea repetată sau prelungită poate provoca uscarea și crăparea pielii. De asemenea, în cazul expunerii de durată poate apărea melanodermia (leziune cutanată cu modificări de culoare spre brun sau negru).

Contact cu ochii:

Provoacă o iritare gravă a ochilor. Expunerea prelungită poate provoca tulburări de vedere.

Inhalare:

Expunerea prelungită la concentrații mari de vapori poate provoca iritarea sistemului respirator, dureri de cap, amețeli, greață, iregularități ale ritmului cardiac, leșin. În cazul unor expuneri prelungite există posibilitatea apariției hipoxiei (scăderea concentrației de oxigen din sânge).

Înghițire:

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Riscuri privind siguranța:

Conține substanțe cu limită ocupațională de expunere.

Riscuri privind mediul:

Produsul este clasificat periculos pentru mediu. Deversările de țiței constituie un pericol potențial pentru mediu. Se va preveni contaminarea solului și a apelor. Țițeiul formează o peliculă la suprafața apei care împiedică transferul de oxigen.

Riscuri datorate proprietăților fizico - chimice:

Produs inflamabil. Vaporii acumulați în cantități mari pot forma cu aerul amestecuri inflamabile sau explozive.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și a Regulamentului (CE) nr. 790/2009.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚITEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 3 of 21

Pictograme de pericol:



GHS02



GHS07



GHS08

Cuvânt de avertizare: **Pericol**

Substanța periculoasă

care determină etichetarea: PETROL BRUT-ȚITEI (Nr. CAS: 8002-05-9, Nr. EC: 232-298-5)

Fraze de pericol:

H226 Lichid și vapori inflamabili.
H350 Poate provoca cancer
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în contact cu pielea și prin înghițire
H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic
EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fraze de precauție:

Prevenire:

P201 Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței.

Intervenție:

P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P331 NU provocați vomă.

Eliminare:

P501 Aruncați conținutul /recipientul conform legislației și normelor naționale în vigoare.

Pentru textul complet al frazelor de pericol, a se consulta secțiunea 16.

2.3 Alte pericole:

Pericol ridicat de alunecare ca urmare a deversării accidentale a produsului. În spațiul liber de rezervoare de depozitare, vase de transport și alte recipiente închise, se pot acumula vapori periculoși, de exemplu hidrogen sulfurat (H₂S), gaz extrem de inflamabil și toxic acut. Informațiile disponibile în prezent nu indică faptul că substanțele componente prezintă proprietăți de perturbare endocrină, așa cum sunt definite de criteriile precizate în Secțiunea B a Regulamentului (UE) nr. 2017/2100.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 4 of 21

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe

Definiția REACH a produsului: O combinație complexă de hidrocarburi. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice, aliciclice și hidrocarburi aromatice.
Poate conține cantități mici de compuși cu azot,oxigen și sulf.

NR. CRT	DENUMIRE CHIMICĂ	NR. DE IDENTIFICARE	CONC [%]	CLASIFICARE
				Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP)
1.	▶ Țiței-Petrol brut	Nr. de notificare REACH: 02-2119582813-31-0000 Nr. EC: 232-298-5 Nr. CAS: 8002-05-9 Nr. INDEX: 649-049-00-5		H226 H350 , H304, H373 H319 , H336 H413 EUH 066

Limite ocupaționale de expunere, dacă sunt disponibile, se regăsesc în secțiunea 8.
Pentru textul complet al frazelor de pericol a se consulta secțiunea 16.

3.2 Amestecuri

Nu se aplică

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Îndepărtați imediat toate hainele contaminate.

În cazul inhalării : Transportați persoana expusă la aer curat. Slăbiți îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata sau cureaua.

În cazul când persoana expusă nu respiră, dacă prezintă respirația neregulată sau dacă survine stopul respirator, asigurați respirație artificială sau administrați oxigen. Aceste operații trebuie efectuate numai de către personal calificat. Dacă persoana afectată este inconștientă, va fi așezată în poziție de repaus și se va chema de urgență medicul. Mențineți căile respiratorii libere.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 5 of 21

Contact cu pielea: Spălați zona afectată cu multă apă și săpun. Dacă iritația persistă, solicitați imediat asistență medicală.

Contactul cu ochii: În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă pe sub Pleoape timp de minimum 15 minute.
Dacă iritația persistă, solicitați imediat asistență medicală de specialitate (oftalmolog).

In caz de înghițire: Nu se administrează nimic pe cale orală și nu se provoacă vomă, deoarece există pericolul aspirării produsului în plămâni.
Solicitați de urgență asistență medicală.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și intarziate

Simptome	:	Grețuri, vărsături și diaree, precum și pericolul unei pneumonite de origine chimică din cauza aspirației pe parcursul înghițirii sau al vomei. Vaporii produsului în concentrație ridicată pot conduce la apariția unor iritații ale ochilor și ale mucoaselor (nas, gat). După inhalarea pe termen lung a vaporilor concentrați este posibilă apariția durerilor de cap, a amețelilor, a stărilor euforice, de nervozitate, a tremurului, a spasmelor tonico-clonice, pierderea cunoștinței, insuficiența circulatorie și paralizia centrală a sistemului respirator. Concentrații foarte ridicate pot provoca pierderea cunoștinței chiar și după perioade foarte scurte de expunere.
Efecte	:	În caz de aspirație, există riscul de apariție a pneumonitei chimice.

4.3. Indicații privind orice

fel de asistență medicală

imediată și tratamentele speciale necesare:

Solicitați spitalizarea persoanei. După înghițirea unor cantități mai mari de 1-2 ml/kg greutate corporală este necesară administrarea de cărbune activ (aproximativ 50 g) și spitalizarea persoanei.
În cazul unei stări puternice de agitație, este necesară sedarea persoanei (la indicația medicului).
Expunerea la hidrogen sulfurat în concentrații mai mari decât cele prevăzute în standardul recomandat de expunere profesională poate provoca dureri de cap, amețeli, iritații ale ochilor, ale tractului respirator superior, gurii și ale tractului digestiv, convulsii, paralizie respiratorie, stare de inconștiență și chiar moarte.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 6 of 21

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Lichid inflamabil.

Produsul se poate aprinde dacă este expus la căldură, scânteii sau flacără deschisă. De asemenea, în cantități mari, vaporii formează cu aerul amestecuri inflamabile sau explozive cu reducerea oxigenului din aer.

În caz de incendiu, trebuie izolată imediat zona de pericol. Vaporii de produs sunt mai grei decât aerul, circulă la nivelul solului și se pot aprinde în contact cu orice sursă de incendiu. Încercați să opriți scurgerea produsului, fără asumare de riscuri personale. Dacă această operație nu se poate realiza în siguranță și, dacă nu există nici un risc de afectare a zonelor învecinate, lăsați focul să se stingă de la sine.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:

Pudre chimice uscate și spumă, în cazul incendiilor mici.
În cazul incendiilor mari, se utilizează CO₂, nisip sau pământ.

Mijloace de stingere ne-corespunzătoare:

Jet de apă care poate propaga incendiul.
Folosirea stingătoarelor cu halogeno-alcani trebuie evitată din motive ecologice.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestec:

Descompunerea termică oxidativă poate genera diferite hidrocarburi și derivați ai acestora, precum și alți produși de oxidare parțială cum sunt aldehide, acizi organici, monoxid de carbon.

5.3 Recomandări destinate pompierilor :

Stingerea incendiului și protejarea locului de muncă se face utilizând un echipament special de protecție.
Pompierii trebuie să poarte echipament de protecție corespunzător și aparat de respirație autonom (SCBA) cu mască completă, funcționând cu presiune pozitivă.
Echipamentul de protecție trebuie să fie conform HG 160/2007.
Răciți cu apă containerele din vecinătatea incendiului și, dacă este posibil, îndepărtați-le din zona de pericol.
Nu se va permite pătrunderea scurgerilor rezultate din stingerea incendiului în rețeaua de canalizare sau în cursurile de apă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență :

Ventilați corespunzător zona.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 7 of 21

Nu inhalați vaporii / aerosolii. Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele.
Purtați echipamentul de protecție prevăzut la secțiunea 8.
Evacuați personalul ne-autorizat.
Îndepărtați orice sursă de incendiu - flacără deschisă, scânteii.
Luați toate măsurile necesare pentru a evita riscul de incendiu sau explozie.
Vaporii de gaz se pot răspândi pe distanțe considerabile.
Nu intrați în spații închise.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și sistemele de canalizare.
Împiedicați pătrunderea produsului în subsoluri, fose sau în toate locurile unde acumulările pot fi periculoase.
În cazul unei deversări care a poluat mediul, se anunță imediat autoritățile locale și inspectoratul de protecție al mediului.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Identificați și izolați zona de pericol unde s-a produs scurgerea.
În cazul unor deversări mari anunțați imediat personalul de intervenție care va colecta rapid prin pompare produsul scurs pentru a reduce pericolul de incendiu și de răspândire a vaporilor.
În cazul deversărilor mici se vor folosi absorbantți ne-combustibili (nisip, pământ, absorbantți universali pentru lichide inflamabile).
Materialul absorbant utilizat și lichidul deversat se colectează în vederea eliminării ca deșeu.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni:

Vezi secțiunea 1, pentru informații de contact în caz de urgență
Vezi secțiunea 8, pentru informații privind echipamentul personal de protecție.
Vezi secțiunea 13, pentru informații privind eliminarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:

Manipularea se efectuează în sistem închis dar, pentru menținerea condițiilor de siguranță, respectați regulamentele de lucru cu substanțe inflamabile.
Evitați expunerea. Nu inhalați vaporii / aerosolii.
Se vor evita scăpările și împrăștierea țițeiului pe căile de acces.
În timpul manipulării, se pot genera sarcini electrostatice.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 8 of 21

Asigurați împănântarea fiecărui echipament.
Folosiți echipamente electrice, instalații de iluminare și de ventilație anti-ex.
Nu folosiți aer comprimat pentru umplere, încărcare sau manipulare.
Curățarea, verificarea și întreținerea rezervoarelor de stocare sunt operațiuni speciale, care necesită respectarea unor proceduri și luarea unor măsuri de precauție speciale și extrem de stricte.
În timpul manipulării este interzis fumatul, utilizarea aparatelor cu flacără deschisă și a instalațiilor electrice ne-capsulate.
În zonele de lucru trebuie amplasate instalații de spălare a ochilor, în caz de stropire cu produs. Schimbați imediat hainele de lucru contaminate (umezite sau pătate) cu produs.
Hainele personale se păstrează separat de echipamentul de lucru și departe de locul de muncă. Este interzis fumatul.
Este interzis consumul de alimente, băutură precum și păstrarea alimentelor în zona de lucru. Spălați mâinile cu apă și săpun înainte de fiecare pauză și la terminarea schimbului.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități :

Asigurați o ventilație corespunzătoare.
Acest produs este destinat strict utilizării în sisteme închise.
Nu folosiți produsul în spații închise ne-ventilate.
Țițeiul se depozitează în containere închise, în spații bine ventilate, departe de surse de căldură, surse de aprindere și de agenți oxidanți puternici.
Containerele vor fi protejate de deteriorări fizice.
Se iau măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice prin legarea la pământ a containerelor și echipamentelor utilizate la transport, recepție, transfer.
Se folosesc dispozitive care nu produc scântei (scule alămite) și echipamente electrice protejate împotriva exploziei. În zonele de stocare sau utilizare nu este permis fumatul.
Asigurați o ventilație corespunzătoare în zonele de depozitare.
Produsul poate fi depozitat doar în containere, în ambalajul propriu, închis și etichetat corespunzător. Locul destinat depozitării trebuie să fie bine ventilat, permițând un acces ușor pentru curățare.
Rezervoarele și containerele se vor depozita departe de orice sursă de aprindere, căldură sau radiații solare.
Toate zonele de depozitare trebuie dotate cu echipamente și dispozitive adecvate pentru stingerea incendiilor.
În locațiile unde sunt depozitate cantități mari, trebuie să existe planuri de urgență agreate de oficialitățile locale.

Materiale incompatibile la depozitare:

Nu depozitați produsul lângă butelii cu oxigen sau oxidanți puternici.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 9 of 21

7.3 Utilizare

**finală specifică (utilizări
finale specifice)**

Prelucrare primară și secundară pentru obținerea de produse
petoliere
Rezervoarele și cisternele închise etanș vor fi depozitate la
distanță de orice sursă de aprindere sau căldură în spații bine
ventilate și reci.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/ protecția personal

8.1 Parametri de control

**Proceduri de monitorizare
recomandate:**

Asigurați o ventilație adecvată. Se recomandă ca echipamentele de
ventilație prin evacuare să fie poziționate în locurile în care se
generează vaporii pentru asigurarea unor valori de expunere mai mici
decât cele limită admise.
Asigurați dușuri și instalații pentru spălarea ochilor în imediata
apropiere a locului de muncă.

Limitele ocupaționale de expunere conform **Legii nr. 319/2006** privind Securitatea și sănătatea
în muncă și **HG nr. 1218/2006** privind Stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în
muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților
chimici-anexa 1:

Nr. Crt.	COMPONENT	Valoare limită, mg/m ³	
		Expunere pe termen lung 8 ore	Expunere pe termen scurt 15 minute
1.	Hidrocarburi	700 mg/m ³	1000 mg/m ²

8.2 Controale ale expunerii

**Controale tehnice
corespunzatoare:**

Utilizați numai în condiții de ventilație adecvată, utilizați ventilație
locală cu evacuare sau alte măsuri tehnice de control pentru
protecția la expunere a muncitorilor.

**Măsuri de protecție
Individuala, precum
echipamentul de protecție
personală:**

În timpul desfășurării activității evitați atingerea produsului cu
hainele, pielea și evitați contactul cu ochii (se recomandă utilizarea
ochelarilor de protecție).

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 10 of 21

Produsul se va utiliza în condiții normale de lucru, în locuri aerisite.
Evitați inhalarea vaporilor.
Fumatul și consumarea de alimente sunt interzise în timpul lucrului.

Protecția ochilor:

În cazul când există pericolul de contact al produsului cu ochii,
purtați ochelari de protecție chimică cu apărători laterale
sau masca de protecție pentru toată fața.

Protecția pielii și a corpului:

Purtați echipament de protecție: cizme sau bocanci cu bombou
metalic, haine de protecție cu mâneci lungi, fabricate din bumbac
(100%) sau din alte fibre naturale, antistatizate și ignifugate.

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși din neopren sau cauciuc nitrilic.
Mănușile trebuie să-și păstreze flexibilitatea la punctul de fierbere
al produsului.
În cazul în care există un contact prelungit cu produsul, frecvența
de înlocuire a mănușilor va crește.

Protecția respirației:

Nu este necesară în cazul utilizării produsului cu respectarea
corectă a instrucțiunilor de lucru.
Dacă există riscul expunerii la concentrații mari de produs,
folosiți un aparat respirator filtrant prevăzut cu filtru și cartuș pentru
vapori organici sau aparat respirator autonom.

Controlul expunerii mediului: Preveniți scurgerea țițeiului care poate polua solul sau apa.

Punctul 8 specifică prevederile privind utilizarea corectă și în condiții normale de lucru a produsului.
În cazul folosirii produsului în condiții speciale de lucru, veți adopta noi măsuri de protecție, veți utiliza echipamente
și haine de protecție adecvate. În acest caz, solicitați sfatul unui expert.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect: lichid de culoare negru-maron

Stare de agregare: lichid

Culoare: de la maro închis la negru

Miros: specific produselor petroliere

Pragul de acceptare a mirosului: Nu sunt date

CARACTERISTICA	VALORI	METODA	NOTA
punct de topire/punct de congelare, °C	-12 ± 33	STAS 39/80	
punct/domeniu de fierbere -punct inițial, °C -punct final, % vol, °C	103 68/360	SR EN ISO 3405/2003	

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 11 of 21

Inflamabilitatea			inflamabil
Limită inferioară de explozie	cca. 0,6 %(V)	Date literatura	Pentru țitei
Limită superioară de explozie	cca. 8 %(V)	Date literatura	Pentru țitei
Punct de inflamabilitate	> 23 ÷ < 75	SR ISO 2592 ASTM D 92	cupă deschisă, °C
Temperatura de autoaprindere			Nu sunt date
Temperatura de descompunere			Nu sunt date
pH			Nu se aplica
Vâscozitate cinematică, m ² /S x 10 ⁻⁶		STAS 117/87	
- la 20 °C	21		
- la 30 °C	14,5		
- la 40 °C	11,5		
- la 50 °C	8,6		
- la 60 °C	6,7		
Solubilitate			Practic insolubil
Coeficient de partiție (n-octanol/apă)			Nu sunt date
Presiune de vapori			Nu sunt date
Densitate	860 ± 5 kg/m ³	STAS 35/81	la 20°C
Densitatea relativă a vaporilor			Nu sunt date
Caracteristicile particulei			nu este relevant, produsul este lichid

9.2 Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Explozibili	Nu este exploziv	Derivat din natura chimică
Lichide oxidante	Nu este oxidant	Derivat din natura chimică

Conținut apă prin distilare, % vol	Max 1	SR ISO 9029/2002
Conținut sulf total, % gr	0,30	SR EN ISO 8754/2004
Compoziție, % gr:		
- Hidrocarburi saturate	51,9	
- Hidrocarburi aromatice	26,5	
- Rasini	12,5	
- Asfaltene	10,9	METODA ICPT

Alte caracteristici de siguranță

Nu sunt date

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 12 of 21

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- 10.1 Reactivitate:** Materiale generatoare de oxidanți puternici
- 10.2 Stabilitate chimica:** Produsul este stabil la temperatura camerei în condiții normale de manipulare și depozitare în rezervoare închise.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:** Descompunerea termică oxidativă
- 10.4 Condiții de evitat:** Temperaturi înalte, surse de aprindere, electricitatea electrostatică. Contactul cu agenți oxidanți puternici.
- 10.5 Materiale incompatibile :** Vaporii pot forma cu aerul amestecuri inflamabile / explozive)
- 10.6 Produși de descompunere periculoși:** Produse de descompunere periculoase nu sunt de așteptat să se formeze în timpul depozitării normale.
Cu toate acestea, în Țiței se găsesc dizolvați compuși cu sulf foarte toxici, cum sunt hidrogen sulfurat și mercaptani, care sunt eliberați la temperatura ambiantă. Descompunerea termică depinde în mare măsură de condiții. Un amestec complex de particule solide, lichide și gaze inclusiv monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, metan și alți compusi organici neidentificați pot apărea atunci când acest material este supus arderii sau degradării termice sau oxidare.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută

Informațiile furnizate se bazează pe studiile de toxicitate acută și pe datele existente privind experiența umană în manipulare.

LD50 oral, șobolan >5000 mg/kg

LD50 dermal, iepure >2000 mg/kg

Datele se bazează pe următoarele studii:

Mobil (1984) The acute oral toxicity of Arab light crude in albino rats. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40961. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation

Mobil (1984) The acute oral toxicity of Beryl crude in albino rats. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40951. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation

Mobil (1984) The acute oral toxicity of MCSL crude (Midcontinent) in albino rats. Mobil Environ. and Health Sci.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 13 of 21

Lab. Study No. 40971. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation
Mobil (1984) The acute dermal toxicity of Arab light crude in albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40962. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation
Mobil (1984) The acute dermal toxicity of Beryl crude in albino rats. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40952. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation
Mobil (1984) The acute dermal toxicity of MCSL crude (Midcontinent) in albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40972. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation

Iritarea pielii: În cazul unei singure expuneri nu apar iritații (Studii pe iepuri)
Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Datele se bazează pe următoarele studii:

Mobil (1985) Skin irritation by Arab light crude after single applications, occluded and non-occluded, on albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40964. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation
Mobil (1985) Skin irritation by Beryl crude after single applications, occluded and non-occluded, on albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40954. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation
Mobil (1985) Skin irritation by MCSL crude (Midcontinent) after single applications, occluded and non-occluded, on albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40974. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation

Iritarea ochilor: Din datele avute la dispoziție privind studiile pe iepuri rezultă că unele țigări pot provoca iritarea ochilor concretizate pe înroșirea conjunctivei la 24h după expunere cu un scor de 3,7.

Datele se bazează pe următoarele studii:

Mobil (1985) Primary eye irritation of Arab light crude in albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40963. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation
Mobil (1985) Primary eye irritation of Beryl crude in albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40953. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation
Mobil (1985) Primary eye irritation of MCSL crude (Midcontinent) in albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40973. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation

Sensibilizare pielii: Evaluările privind sensibilizarea pielii la țigări au fost efectuate pe porc guinea utilizând metoda Buehler. Rezultatele testelor au fost negative.

Datele se bazează pe următoarele studii:

Mobil (1991) Delayed contact hypersensitivity study in guinea pigs (Buehler sensitization test) of Lost Hills light crude oil. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 63841. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation.
Mobil (1991) Delayed contact hypersensitivity study in guinea pigs (Buehler sensitization test) of Belridge heavy crude oil. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 63853. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation.

**Toxicitate subacută
și cronică:**

Expunerea prelungită la vapori conduce la instalarea unor fenomene iritative cronice: conjunctivite, faringite, traheite și bronșite.
Pot să apară modificări ale formulei leucocitare: leucocitoza cu

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 14 of 21

Mutagenitatea celulelor germinative:

limfocitoză sau neutrofilie.
Susceptibilitatea pentru intoxicație cu țiței este mai mare la femei,
îndeosebi la gravide, hipotensivi, nevrotici.
În cazuri grave, expunerea prelungită poate conduce la depresie
nervoasă, la comă și moarte, prin fibrilație ventriculară și prin
paralizia centrului respirator.

Potențialul mutagenic al țițeiurilor a studiat în teste *in vitro* și *in vivo*.
Testele *in vitro* au semnalat anumită activitate mutagenică.
Testele *in vivo* efectuate pe micronuclei nu au relevat activitate
citogenetică.
Datorită acestor contradicții și pe baza datelor disponibile se consideră
că țițeiurile nu sunt mutagene pentru celulele de reproducere.
(Mackerer *et al.*, 2003; Mobil, 1984g,h,i, 1990c, 1991c,d,e;
Lockhard *et al.*, 1982).

Cancerigenitatea:

Testele efectuate pe pielea șoarecilor au dat rezultate pozitive
conducând la concluzia că țițeiurile sunt considerate a fi cancerigene.
(Lewis *et al.*, 1984; Clark *et al.*, 1988; Renne *et al.*, 1981) ;
Renne, R.A. *et al.* (1981) Epidermal carcinogenicity of some crude
fossil fuels in mice: a preliminary report.
Mahlum, D.D. *et al.* (Eds). Coal conversion and the environment, p.
471-481. US Dept. of Energy.

Toxicitatea pentru reproducere:

Nu este previzibil ca țițeiurile să producă o toxicitate reproductivă
semnificativă deoarece la expunerile repetate sau pe termen lung,
nu s-au produs efecte adverse în spermă sau în organele de
reproducere ale șobolanilor. (Mobil, 1992a,b; Feuston *et al.*, 1997).

Toxicitate Specifică pe Organ Țintă (STOT):

La o singură expunere(STOT-SE):

Studiile la expunere acută nu evidențiază o toxicitate sistemică
alta în afară de efectul narcotic/depresia Sistemului Nervos
Central (CNS) la concentrații mari de expunere.

Datele se bazează pe observațiile colaterale ale următoarelor studii:

Mobil (1985) Primary eye irritation of Arab light crude in albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40963. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation
Mobil (1985) Primary eye irritation of Beryl crude in albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40953. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation
Mobil (1985) Primary eye irritation of MCSL crude (Midcontinent) in albino rabbits. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 40973. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 15 of 21

Expunere repetată (STOT-RE):

Expunerea repetată pe cale orală sau dermală au demonstrat toxicitate sistemică.
Organele țintă sunt: sângele, ficatul, splina, timus.

Datele se bazează pe observațiile următoarelor studii:

Leighton, 1990; Feuston *et al.*, 1994, 1997;
Mobil (1992a) Thirteen-week dermal administration of Belridge heavy to rats. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 63846. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation
Mobil (1992b) Thirteen-week dermal administration of Lost Hills light to rats. Mobil Environ. and Health Sci. Lab. Study No. 63834. Princeton NJ: Mobil Oil Corporation

Pericol de aspirare:

Țițeiurile sunt lichide cu vâscozitate variabilă.
Dacă valoarea vâscozității la 40°C, este < 20.5 mm²/s țțițeiul prezintă pericol de aspirare categoria 1. (conform Reg. 1272/2008)

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin	:	Informațiile disponibile în prezent nu indică faptul că substanțele componente prezintă proprietăți de perturbare endocrină, așa cum sunt definite de criteriile precizate în Secțiunea B a Regulamentului (UE) nr. 2017/2100.
--	---	--

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate:

Toxicitate acută acvatică:

Toxicitate acută pentru Daphnia :

EC₅₀ = >100 mg/l

Rezultatele studiului INCDM Grigore Antipa Constanta, 2017 privind testarea toxicității pe *Daphnia magnum* pentru proba de țțiței de tipul descris în această fișă arată că EC₅₀ este mai mare de 100 mg/L, ceea ce indică încadrarea acestuia în clasa de toxicitate cronică, categoria 4.

12.2 Persistentă și degradabilitate:

Țițeiurile au potențial semnificativ de bioacumulare și nu sunt rapid biodegradabile și pot provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

12.3 Potențial de bioacumulare:

Deoarece substanța este un complex de hidrocarburi cu compoziție variabilă (UVCB), testele standard pentru determinarea biodegradării și bioacumulării nu se pot aplica.
Se poate afirma însă că țițeiurile nu întrunesc criteriile pentru o

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 16 of 21

degradare rapidă dar sunt inerent biodegradabile.
Constituenții țiguiurilor prezintă valori pentru coeficientul de partiție
log Kow pe intervalul între 3 și 6 fapt pentru care sunt considerate
potențiale bioacumulative.

12.4 Mobilitate in sol:

Deversările de țigui constituie un pericol pentru mediu.
Se va preveni contaminarea solului și a apelor.
Țiguiul formează o peliculă la suprafața apei care împiedică
transferul de oxigen.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: Nu sunt date

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Proprietăți de perturbator endocrin	:	Informațiile disponibile în prezent nu indică faptul că substanțele componente prezintă proprietăți de perturbare endocrină, așa cum sunt definite de criteriile precizate în Secțiunea B a Regulamentului (UE) nr. 2017/2100.
--	---	--

12.7 Alte efecte adverse: Nu evacuați hidrocarburi lichide în sistemul de canalizare, cursuri de apă și pe sol. În caz de accident, contactați echipele speciale de intervenție și anunțați autoritățile locale competente

Produsul este clasificat H 413 Poate provoca efecte nocive pentru mediul acvatic pe termen lung

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Eliminarea ambalajului: Containerele care conțin reziduuri de produs trebuie tratate ca deșeu periculos, conform legislației și normelor în vigoare.
Eliminați deșeul de ambalaj conform legislației și normelor în vigoare.

Cod deșeu de produs: 05 01 05* reziduuri uleioase
Cod deșeu ambalaj: 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.

Legislația privind eliminarea deșeurilor:

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.
Legea 278/2013 privind emisiile industriale
HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;
HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 17 of 21

Legislația pentru deșeuri de ambalaj:

Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor
referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚITEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 18 of 21

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare	UN 1267	UN 1267	UN 1267
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție	PETROL BRUT sau TITEI (presiunea vaporilor la 50°C mai mare de 110kPa)	PETROL BRUT sau TITEI, (presiunea vaporilor la 50°C mai mare de 110kPa)	PETROLEUM CRUDE OIL
14.3 Clasă (clasele) de pericol pentru transport			
14.4 Grupa de ambalare	II	II	N/A
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător	NU	NU	NU
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	A se vedea secțiunea 7 și referințele menționate acolo.		
14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	N/A	N/A	Marpol Anexa I
Alte informații	Număr de marcare a pericolului : 33 Etichete ADR/RID : 3 Cod de clasificare : F1 Cod de restricționare a accesului în tunel : (D/E) RID: Fișă de triaj după modelul 13	(N2+CMR+F)	Ghid de urgență (EmS) : F+E. S+E

Păstrați separat de produse alimentare.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Dispoziții comunitare privind protecția sănătății și a mediului

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 19 of 21

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) - Capitolul V - Dispoziții speciale aplicabile instalațiilor și activităților care utilizează solvenți organici.	:	Produsul nu face obiectul directivei COV dacă se utilizează în scopurile prevăzute (vezi secțiunea 1.2).
Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (SEVESO III)	:	Anexă I, Partea 1: P5c LICHIDE INFLAMABILE
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Anexa XVII	:	Nr. 28: Substanțe care sunt clasificate ca fiind cancerigene de categoria 1A sau 1B în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care sunt prezentate în lista din apendicele 1 sau, respectiv, din apendicele 2.
Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]	:	Produsul face obiectul restricțiilor stabilite prin legislația națională de transpunere a Directivei.
Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă	:	Produsul face obiectul restricțiilor stabilite prin legislația națională de transpunere a Directivei.

Regulamentul (CE) nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementări naționale:

Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 20 of 21

HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

HG 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

Ordonanta 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase

Ordonanta 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferată

Legea 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Legea 278/2013 privind emisiile industriale

15.2 Evaluarea securității chimice

Substanța este exceptată de la înregistrarea REACH, conform Anexei V a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

SECȚIUNEA 16. Alte informații

Abrevieri și acronime:

ADR= Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase

ADNR= Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare

CAS = Numărul Chemical Abstracts Service

CLP = Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea [Regulamentul (EC) nr. 1272/2008]

EC = Comisia Europeană

EC50 = concentrație efectivă 50% - concentrația cu efect a substanței asociată cu un răspuns de 50%

ECHA = Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Număr **CE** = Număr EINECS și ELINCS (a se vedea, de asemenea, EINECS și ELINCS)

EINECS = Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață

ELINCS = Lista europeană a substanțelor chimice notificate

IMDG = Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

Kow = coeficient de partiție octanol / apă

LD50 = Doză letală până la 50 % din populația-test (doză letală medie)

PBT = Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică

REACH=Regulament privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice

RID = Regulamentele privind transportul Internațional feroviar al mărfurilor periculoase

UVCB = substanță cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH), Anexa II
și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



PETROL BRUT - ȚIȚEI

Data emiterii: 4.07.2023

Versiunea 9

Inlocuieste ediția din: 22.12.2022

Page 21 of 21

sau materiale biologice

vPvB = (substanța) foarte persistenta și foarte bioacumulativa

Textul complet al frazelor de pericol H menționate la secțiunile 2 și 3:

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H350 Poate provoca cancer .

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolență sau amețală.

373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în contact cu pielea și prin înghițire

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului.

EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Recomandări cu privire la instruirea muncitorilor

Educația și instruirea muncitorilor în ceea ce privește înțelegerea pericolelor și a măsurilor de control relevante pentru activitățile lor.

Istoric

Data tipăririi:

Data emiterii: 4.07.2023

Data ediției anterioare: 22.12.2022

Versiune: 9

Prezenta ediție înlocuieste toate edițiile precedente

Reviziile anterioare au fost datorate actualizării referințelor la legislația relevantă menționată în fișă.

Prezenta ediție înlocuieste toate edițiile precedente și se datorează:

- rezultatelor obținute privind testarea toxicității pe *Daphnia magnum* pentru proba de țigăi de tipul descris în aceasta fișă care arată că EC₅₀ este mai mare de 100 mg/L, ceea ce indică încadrarea acestuia în clasa de toxicitate cronică, categoria 4.
- Revizuirii formatului în conformitate cu cerințele pentru completarea fișelor cu date de securitate –Anexa II Regulamentul REACH

Fișă cu Date de Securitate, conform Regulamentului (UE) 2020/878

Vezi capitolele: 2, 3 și 15.

Aviz pentru cititor

Datele prezentate se bazează pe cunoștințele noastre și experiența noastră actuală privind produsul. Fișă cu Date de Securitate descrie produsul din punct de vedere al siguranței în utilizare. Informațiile prezentate nu constituie o garanție privind compoziția, proprietățile sau performanțele produsului.

Această fișă nu scutește în niciun caz utilizatorul de cunoașterea și aplicarea tuturor textelor care reglementează activitatea sa.